



# 3M™ Silicon Lubricante

## Aerosol para Mantenimiento

### Descripción de Producto

El 3M™ Silicon Lubricante es un producto de altísima calidad a base de siliconas, libre de grasas o aceites, que ayuda a prevenir la corrosión, repeler el agua y evitar la adhesión de sustancias. Lubrica aún en altas temperaturas.

### Composición

- Base: Siliconas inertes. Libre de aceites
- Solventes: Hidrocarburos.
- Color: Incoloro.
- Sólidos: 5.2%
- Resistencia a la Temperatura: - 30 °C a 177 °C



### Presentación

Nº Stock	Unidad	Empaque
62467849303	Lata	12 Latas/Caja

### Características

- Ecológicamente seguro (no contiene CFC's).
- De secado rápido, larga duración.
- No contiene aceites de petróleo.
- Excelente lubricante. Resiste a altas temperaturas.
- No mancha ni se torna pegajoso.
- Antiadherente. Previene la acumulación de ceras, tintas y adhesivos calientes.
- Ayuda a preservar gomas, plásticos y cuero.
- Cumple con los reglamentos de la FDA y es aceptado por la USDA.

### Modo de Empleo

Aplicar en superficies limpias y secas. Alinear la flecha de la válvula con la marca pintada en el tope de la lata para obtener el máximo rendimiento. Asperjar a una distancia de 15 a 18 cm, aplicando una capa uniforme y suficiente del silicon. Presionar bien la válvula para evitar interrupciones.

Para áreas pequeñas o difíciles de alcanzar, utilizar el tubo plástico (pitillo) suministrado con el envase.



# 3M™ Silicon Lubricante

## Aerosol para Mantenimiento

### Principales Aplicaciones

- El 3M™ Silicon Lubricante se utiliza para la lubricación de herramientas de corte, máquinas de coser y equipos similares.
- Como antiadherente se utiliza para evitar la acumulación de pegas calientes (Hot Melt), ceras, tintas y adhesivos en general.
- Ayuda a preservar plásticos, gomas y cueros, dándole además brillo a la superficie.
- Actúa como desmoldante para moldes de goma.
- Se utiliza para disminuir la fricción en mesas y rieles sobre los que se transportan materiales.

### Instrucciones de Seguridad

- Producto altamente inflamable.
- Los vapores pueden ser nocivos.
- Alejar de cualquier fuente de calor o llama.
- Usar solamente en lugares bien ventilados y no respirar de manera continuada los vapores.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante durante al menos 10 minutos y acudir al médico. Si ocurre contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
- El recipiente está presurizado. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C, ni dejar que la luz le incida directamente. No perforar ni quemar el envase incluso ya vacío.

### Almacenamiento

Almacene el producto en su empaque original un lugar fresco fuera del alcance de la luz solar a una temperatura de 21° C y 50% de humedad relativa.

### Vida Útil

Para obtener el mejor desempeño, utilice este producto dentro de los 15 meses desde la fecha de fabricación en las condiciones apropiadas de almacenamiento.

### Uso del Producto

Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, se fundamentan en pruebas que creemos son seguras, pero no se garantiza la exactitud ó integridad de ellas, así que, en vez de otorgar garantías, expresas ó implícitas, se establece lo siguiente: La única obligación del vendedor y fabricante será sustituir la cantidad del producto que se comprueba esté defectuoso. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por cualquier perjuicio, pérdida ó daño, directo ó consecuente, proveniente del uso de, ó la incapacidad para usar, el producto. Antes de usarlo, El usuario determinará la conveniencia del producto para el uso deseado, asumiendo todo riesgo y cualquier responsabilidad en relación con esto.



# 3M™ Silicon Lubricante

Aerosol para Mantenimiento

## Garantía y Recurso Limitado

A menos que la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto 3M lo establezca, 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones correspondientes al momento que 3M despachó el producto. Los productos individuales pueden contar con garantías individuales o diferentes conforme a la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto. 3M NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO CUALQUIER GARANTÍA COMERCIAL O DE ADECUACIÓN IMPLÍCITA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE UNA NEGOCIACIÓN, PERSONALIZACIÓN O ACUERDO COMERCIAL EN USO. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito particular o para su aplicación. Si el producto 3M está defectuoso dentro del período de garantía, su recurso exclusivo y la única obligación de 3M o del vendedor, a opción de 3M, será reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra.

## Limitación de Responsabilidad

Excepto cuando la ley lo prohíba, 3M o el Vendedor no serán responsables por ninguna pérdida o daños o perjuicios ocasionados por el producto 3M, directos, especiales, incidentales o consiguientes, a pesar de la teoría legal establecida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



## División Adhesivos y Cintas Industriales

Av. Tamanaco, Centro Empresarial El Rosal, Piso 6. El Rosal,  
Caracas 1060. República Bolivariana de Venezuela.

RIF J000671656 NIT 0001803000  
Teléfono: 0800-TRESM (8737666) / +58 212 957 81 11

Impreso en Caracas-Venezuela  
© 3M 2011. Todos los derechos reservados