

Nombre	Película Plástica Amarilla		
Presentación y referencia	Presentación: Rollo de película plástica.		
	N.P. 06700 Rollo de 3.65 X 106.6 metros		
Descripción del Producto	Película Plástica Amarilla™ - Usada para operaciones críticas de enmascarado cerca del área a pintar, así como también para proteger del briseado durante las operaciones de pintado.		
Construcción del producto	Polietileno de alta densidad.		
Características Físicas	La información técnica y los datos siguientes se deben considerar representativos o típicos solamente y no se deben utilizar para los propósitos de la especificación.		Método de prueba ASTM
	Dirección máquina tensión	n/d	
	Tensión dirección transversal	n/d	
	Elongación al corte	250%	
	Calibre	0.3 mls	
	Rango de temperatura	Hasta 225°F (107°C)	
Información General	1. Película Plástica Amarilla™ - Hechas de una película de polietileno de alta densidad que ofrecen buena conformabilidad, de fácil corte, manejo.		
	2. Película Plástica Amarilla™ - Están formuladas para tener una excelente adherencia de la pintura, permitiendo que se pueda usar como un reemplazo directo de los papeles de enmascarado.		
	3. Película Plástica Amarilla™ - Están dobladas del centro lo cual permite que se desdoblen fácilmente.		
	4. Película Plástica Amarilla™ - Soportan ciclos de horneado hasta de 225°F (107°C) durante 30 minutos, la temperatura en la que se derrite la película es de 250°F (122°C).		
	5. Película Plástica Amarilla™ - Todas las superficies deben estar secas y libres de agua para minimizar el riesgo de dejar marcas.		
Almacenaje	La vida útil para obtener el mejor funcionamiento de este producto se considera en el plazo de un año a partir de la fecha de la fabricación y se deberá almacenar bajo condiciones normales de 70°F (21°C) así como 50% humedad relativa (R.H.) en el empaque original.		





Película plastica amarilla

	Características	Ventajas	Beneficios
Características	Película de polietileno de alta densidad	Excelente resistencia a la penetración de la pintura Se desenrolla fácilmente Fácil corte y no deja rayas en el transparente	Previene el paso de pintura a través de la película Excelentes características de manejo Ayuda a mejorar la productividad
	Formulada para proteger de la brisa de pintura	Se puede pintar directamente/resiste solo una formación de hojuelas en la superficie.	Elimina un paso de enmascarado
	Lado impreso	Identifica el lado pintable	Previene errores costosos
	Amarilla	El auto permanece visible a través de la película	Permite la identificación del auto enmascarado
	No contiene agentes desmoldantes.	El masking tape se adhiere mejor	El masking tape permanecerá durante y después de la operación de pintado
Ideas de aplicación	Incluyen automóviles, camiones, botes, etc.		
Para información adicional	Para información adicional ó para solicitar información de un agente de ventas, llame sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: (55) 5270-0400		
Aviso Importante	3M NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, MAS NO LIMITÁNDOSE A, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN IMPLICADA O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación del usuario. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación específica. Dada la variedad de factores que pueden afectar el desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.		
Limitaciones de reparación y condiciones	Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO 3M. 3M no será responsable, en ninguna otra forma, de pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, sin importar la teoría legal aplicada, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.		



Película plástica amarilla

3M
3M México S.A. de
C.V.
Av. Sta. Fe No. 55
Tel: 5270-0400

Elaboró:
Industrial & Specialty Materials Markets
Antonio Hernández Escobar
AAD Technical Service Engineer
Tel: (52) 52700400
E-mail: ahernandezescobar@mmm.com
www.3M.com

Fin de documento